

ネガモールド（ハイブリッドタイプ・水分依存型）

グレード	単包／連包	酸素吸収量 (mℓ)	適用空気量 (mℓ)	包サイズ (mm)		荷姿			作業時間 (25℃／分)
				幅	ピッチ	ケース	包数	袋数	
30	単包	30	150	30	40	8,000	200	40	15
	ロール					7,000	3,500	2	180
50	単包	50	250	40	40	4,500	180	25	15
	ロール					5,000	2,500	2	180
100	単包	100	500	40	65	3,000	200	15	30
	連包					4,000	2,000	2	180
200	単包	200	1,000	50	65	1,800	150	12	30
	連包					2,000	1,000	2	180
300	単包	300	1,500	60	65	1,200	100	12	30
	連包					1,500	750	2	180

ネガモールドA（ハイブリッドタイプ・水分依存型・酸素検知剤付）

グレード	単包／連包	酸素吸収量 (mℓ)	適用空気量 (mℓ)	包サイズ (mm)		荷姿			作業時間 (25℃／分)
				幅	ピッチ	ケース	包数	袋数	
A30	単包	30	150	30	40	8,000	200	40	15
	ロール					6,000	3,000	2	120
A50	単包	50	250	40	40	4,500	180	25	15
	ロール					4,000	2,000	2	120
A100	単包	100	500	40	65	3,000	200	15	15
	連包					3,000	1,500	2	120
A200	単包	200	1,000	50	65	1,800	150	12	15
	連包					2,000	1,000	2	120
A300	単包	300	1,500	60	65	1,200	100	12	15
	連包					1,500	750	2	120

ネガモールドS（ハイブリッドタイプ・自力反応型）

グレード	単包／連包	酸素吸収量 (mℓ)	適用空気量 (mℓ)	包サイズ (mm)		荷姿			作業時間 (25℃／分)
				幅	ピッチ	ケース	包数	袋数	
30S	単包	30	150	30	40	8,000	200	40	15
50S	単包	50	250	40	40	4,500	180	25	
100S	単包	100	500	40	65	3,000	200	15	
200S	単包	200	1,000	50	65	1,800	150	12	
300S	単包	300	1,500	60	65	1,200	100	12	

ネガモールドA（ハイブリッドタイプ・自力反応型・酸素検知剤付）

グレード	単包／連包	酸素吸収量 (mℓ)	適用空気量 (mℓ)	包サイズ (mm)		荷姿			作業時間 (25℃／分)
				幅	ピッチ	ケース	包数	袋数	
A30S	単包	30	150	30	40	8,000	200	40	15
A50S	単包	50	250	40	40	4,500	180	25	
A100S	単包	100	500	40	65	3,000	200	15	
A200S	単包	200	1,000	50	65	1,800	150	12	
A300S	単包	300	1,500	60	65	1,200	100	12	